

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0307-4691

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Batterieventile
Typen: Batterieventil mit Innengewinde, ohne Anschlussverschraubung:
22150.40...-58;
Batterieventil mit Innengewinde, mit Optipress-Anschlussverschraubung:
22152.21...-38;
Batterieventil mit Optipressanschluss, ohne Anschlussverschraubung:
82230.40...-53;
Batterieventil mit Optipressanschluss (OP), mit OP-Anschlussverschraubung:
82232.21...-34
(Alle optional mit Verschlusszapfen 1/4" Nr. 22072.02 oder Entleerventil 1/4" Nr. 22065.02 und Stutzenverlängerung 1/4" Nr. 22071.02)

DN: 1"...2 1/2" (25...65) PN: 16 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW110 (01/19), EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 30.11.2023

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 01.07.2019

Rubrik: Durchgangsventile

Bezeichnung: Batterieventile

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Batterieventil mit Innengewinde, ohne Anschlussverschraubung:								
22150.40, -.41 (Rp1"x1" x G1 1/4")	1"	16	65	I	-	-	-	-
22150.42, -.43 (Rp1 1/4"x1 1/4" x G1 1/4")	1 1/4"	16	65	I	-	-	-	-
22150.44 (Rp1 1/4"x1 1/4" x G1 1/2")	1 1/4"	16	65	I	-	-	-	-
22150.45...47 (Rp1 1/2"x1 1/2" x G1 1/2")	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.44 (Rp1 1/2"x1 1/2" x G1 3/4")	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.49...51 (Rp2"x2" x G1 1/2")	2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.52, -.53 (Rp2"x2" x G2 3/8")	2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.54, -.55 (Rp2 1/2"x2 1/2" x G1 1/2")	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.56, -.57 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 2 3/8")	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22150.58 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 3")	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
Batterieventil mit Innengewinde, mit Optipress-Anschlussverschraubung:								
22152.21 (Rp1"x1" x 22)	1"	16	65	I	-	-	-	-
22152.22 (Rp1"x1" x 28)	1"	16	65	I	-	-	-	-
22152.23 (Rp1 1/4"x1 1/4" x 22)	1 1/4"	16	65	I	-	-	-	-
22152.24 (Rp1 1/4"x1 1/4" x 28)	1 1/4"	16	65	I	-	-	-	-
22152.25 (Rp1 1/4"x1 1/4" x 35)	1 1/4"	16	65	I	-	-	-	-
22152.26 (Rp1 1/2"x1 1/2" x 22)	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.27 (Rp1 1/2"x1 1/2" x 28)	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.28 (Rp1 1/2"x1 1/2" x 35)	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.29 (Rp1 1/2"x1 1/2" x 42)	1 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.30 (Rp2"x2" x 22)	2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.31 (Rp2"x2" x 28)	2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.32 (Rp2"x2" x 35)	2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.33 (Rp2"x2" x 42)	2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.34 (Rp2"x2" x 54)	2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.35 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 28)	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.36 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 35)	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.37 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 42)	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
22152.38 (Rp2 1/2"x2 1/2" x 54)	2 1/2"	16	65	-	-	-	-	-
Batterieventil mit Optipress-Anschluss, ohne Anschlussverschraubung:								
82230.40, -.41 (28x28 x G1 1/4")	Ø 28	16	65	I	-	-	-	-
82230.42, -.43 (35x35 x G1 1/4")	Ø 35	16	65	I	-	-	-	-
82230.44 (35x35 x G1 1/2")	Ø 35	16	65	I	-	-	-	-
82230.45...47 (42x42 x G1 1/2")	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82230.48 (42x42 x G1 3/4")	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82230.49...51 (54x54 x G1 1/2")	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
82230.52, -.53 (54x54 x G2 3/8")	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
Batterieventil mit Optipress-Anschluss (OP), mit OP-Anschlussverschraubung:								
82232.21 (28x28 x 22)	Ø 28	16	65	I	-	-	-	-
82232.22 (28x28 x 28)	Ø 28	16	65	I	-	-	-	-
82232.23 (35x35 x 22)	Ø 35	16	65	I	-	-	-	-
82232.24 (35x35 x 28)	Ø 35	16	65	I	-	-	-	-
82232.25 (35x35 x 35)	Ø 35	16	65	I	-	-	-	-
82232.26 (42x42 x 22)	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82232.27 (42x42 x 28)	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82232.28 (42x42 x 35)	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82232.29 (42x42 x 42)	Ø 42	16	65	-	-	-	-	-
82232.30 (54x54 x 22)	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
82232.31 (54x54 x 28)	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
82232.32 (54x54 x 35)	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
82232.33 (54x54 x 42)	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-
82232.34 (54x54 x 54)	Ø 54	16	65	-	-	-	-	-

(Alle optional mit Verschlusszapfen 1/4" Nr. 22072.02 oder Entleerventil 1/4" Nr. 22065.02 und Stutzenverlängerung 1/4" Nr. 22071.02)