

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1509-6419

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Flexible Wellrohrverbindungen
Bezeichnung: Edelstahl-Wellrohr, PN 10
Typen: Wellrohr mit losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:
19120.xx, DN 15, 20, 25 und 32
Wellrohr mit Wärmedämmung, losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen:
33099.xx, DN 20
(xx = abhängig von der Länge des Wellrohrs)

DN: 15 - 32 PN: 10 tmax: 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW119/2 (01/19); DVGW GW 354 (2002)

Gültigkeit: 30.04.2024

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Maximale Wellrohrlänge 2000 mm

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 16.12.2019

Seite 1 / 2

Rubrik: Flexible Wellrohrverbindungen

Bezeichnung: Edelstahl-Wellrohr, PN 10

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Wellrohr mit losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen								
19120.21, DN 15 , 3/4" x 200 mm	15	10	95				9	
19120.22, DN 15 , 3/4" x 300 mm	15	10	95				9	
19120.23, DN 15 , 3/4" x 500 mm	15	10	95				9	
19120.24, DN 15 , 3/4" x 750 mm	15	10	95				9	
19120.25, DN 15 , 3/4" x 1000 mm	15	10	95				9	
19120.31, DN 20 , 1" x 200 mm	20	10	95				9	
19120.32, DN 20 , 1" x 300 mm	20	10	95				9	
19120.33, DN 20 , 1" x 500 mm	20	10	95				9	
19120.34, DN 20 , 1" x 750 mm	20	10	95				9	
19120.35, DN 20 , 1" x 1000 mm	20	10	95				9	
19120.41, DN 25 , 1 1/4" x 200 mm	25	10	95				9	
19120.42, DN 25 , 1 1/4" x 300 mm	25	10	95				9	
19120.43, DN 25 , 1 1/4" x 500 mm	25	10	95				9	
19120.44, DN 25 , 1 1/4" x 750 mm	25	10	95				9	
19120.45, DN 25 , 1 1/4" x 1000 mm	25	10	95				9	
19120.51, DN 32 , 1 1/2" x 500 mm	32	10	95				9	
19120.52, DN 32 , 1 1/2" x 750 mm	32	10	95				9	
19120.53, DN 32 , 1 1/2" x 1000 mm	32	10	95				9	
Wellrohr mit Wärmedämmung, losen Muttern und EPDM-Flachdichtungen								
33099.29, DN 20, 1" x 300 mm	20	10	95				9	
33099.30, DN 20, 1" x 500 mm	20	10	95				9	
33099.31, DN 20, 1" x 750 mm	20	10	95				9	