

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 7603-96

**Zertifikatsinhaber:** Straub Werke AG, Straubstrasse 13, CH-7323 Wangs

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Rohrkupplungen  
**Bezeichnung:** STRAUB-METAL-GRIP  
**Typen:** STRAUB-METAL-GRIP, Ausführung W1 (Gehäuse und Schrauben aus verzinktem Stahl): DN 200 ... DN 300, PN 10; DN 350 ... 400, PN 6  
STRAUB-METAL-GRIP, Ausführung W2 (Gehäuse aus rostbeständiger Stahl, Schrauben aus verzinktem Stahl): DN 32 ... 200, PN 16  
STRAUB-METAL-GRIP, Ausführung W5 (Gehäuse und Schrauben aus rostbeständiger Stahl): DN 32 ... 200, PN 16

DN: 32...400 PN: 8 ... 16 tmax: 25 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW163 (01/19), DIN 86128-1 (2015)

**Gültigkeit:** 31.10.2026

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

- (B) Die Zertifizierung gilt für Rohre aus einem metallischen Rohrwerkstoff, wie z.B. duktiles Gusseisen, Gusseisen mit Lamellengraphit, Stahl oder rostfreien Stahl.
- (B) Die optional erhältliche Bandeindeckung aus einem PVDF-Werkstoff ist nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 25.10.2021

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Rohrkupplungen

**Bezeichnung:** STRAUB-METAL-GRIP

| Typen                                     | DN  | PN | C° | Geräusch-<br>gruppe | Verluste<br>kWh/24 h /<br>ErP Klasse | Inhalt | Index | Metrologie |
|-------------------------------------------|-----|----|----|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|
| STRAUB-METAL-GRIP, Ausführung W1          |     |    |    |                     |                                      |        |       |            |
| STRAUB-METAL-GRIP (180.0 mm)              | 200 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (193.7 mm)              | 200 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (200.0 mm)              | 200 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (206.0 mm)              | 200 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (244.5 mm)              | 225 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (267.0 mm)              | 250 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (273.0 mm)              | 250 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (323.9 mm)              | 300 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (355.6 mm)              | 350 | 6  | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (406.4 mm)              | 400 | 6  | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP, Ausführungen W2 und W5 |     |    |    |                     |                                      |        |       |            |
| STRAUB-METAL-GRIP (38.0 mm)               | 32  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (42.4 mm)               | 32  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (44.5 mm)               | 40  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (48.3 mm)               | 40  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (54.0 mm)               | 50  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (57.0 mm)               | 50  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (60.3 mm)               | 50  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (63.5 mm)               | 50  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (76.1 mm)               | 65  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (84.0 mm)               | 80  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (88.9 mm)               | 80  | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (104.0 mm)              | 100 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (108.0 mm)              | 100 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (114.3 mm)              | 100 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (129.0 mm)              | 125 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (133.0 mm)              | 125 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (139.7 mm)              | 125 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (154.0 mm)              | 150 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (159.0 mm)              | 150 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (168.3 mm)              | 150 | 16 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |
| STRAUB-METAL-GRIP (219.1 mm)              | 200 | 10 | 25 | -                   | -                                    | -      | 9     | -          |